Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

AUDIO

INSTALACIÓN OFC

Descripción

Conductor de Cobre libre de Oxígeno. Aislamiento de Polipropileno celular. Pareado de los conductores. Drenaje por par de Cobre estañado. Pantalla por par en cinta de Aluminio – Poliéster. Cubierta por par de PVC. Cableado de los pares. Cubierta exterior de PVC – NBR

Aplicaciones

Cable de audio para instalación.

Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

AUDIO

INSTALACIÓN OFC

Características Físicas

Conductor	Aislamiento	Pareado
Material: Cobre Libre de Oxígeno **Sección:** 0.20 mm^2 **Composición:** 25 x 0.1 mm	**Material:** Digilene **Diámetro:** 1.10 mm **Color:** Negro y Rojo	**Paso Aproximado:** Cada 19 mm
Drenaje	**Pantalla**	**Cubierta**
Material: Cobre Estañado **Sección:** 0.22 mm^2 **Composición:** 7 x 0.2	**Material:** Aluminio-Poliéster **Cobertura:** 100 %	**Material:** PVC **Diámetro:** 3 mm **Color:** Negro

Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

AUDIO

INSTALACIÓN OFC

Características Mecánicas	
Peso Aproximado	13.9 Kg/Km
Temperatura	-40/+70°C

Características Eléctricas

Máx. Resistencia a 20º C:
88 Ω /Km
Resistencia de Aislamiento:
>1.000 MΩ × Km
Impedancia:
75 Ω
Capacidad:
60 pF/m
Velocidad de Propagación:
75 %
Voltaje Nominal:
300 V
Voltaje de Ensayo:
1500 V

Medio Ambiente	
Contenido de Materiales Pesados	Directiva 2002/95/CE

Normativa Aplicable	
Material Conductor	UNE-EN 60228
Material Aislante	UNE-EN 50290

Referencias

Color	REF.
Azul	609AZ
Negro	609
Rojo	609R
Blanco	3792

Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

AUDIO

INSTALACIÓN OFC

Web: www.pinanson.com
@:pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Enero 2018

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pínanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.