

## Datos Técnicos

## CABLE Y FIBRA ÓPTICA AUDIO MANGUERA ULTRAFLEX

### Descripción



Conductor de Cobre desnudo. Aislamiento de Polietileno. Pareado de los conductores. Drenaje por par de Cobre estañado. Pantalla por par en cinta de Aluminio – Poliéster + Poliéster. Cableado de los pares. Protección de cinta textil. Cubierta exterior de PVC – NBR. 50 pares.

### Aplicaciones

Manguera de Audio para equipos Móviles.

## Datos Técnicos

# CABLE Y FIBRA ÓPTICA

## AUDIO

### MANGUERA ULTRAFLEX

### Características Físicas

AUDIO ULTRAFLEX	<b>Conductor</b>	<b>Aislamiento</b>	<b>Pareado</b>
	Material: Cu (Cobre) Desnudo. Sección 0.22 mm <sup>2</sup> Composición: 7×0.2	Material: Polietileno Diámetro: 1.1 mm Color: S/código	Composición: 2 conductores + drenaje Paso aproximado: Cada 51 mm
	<b>Drenaje</b>	<b>Pantalla por pares</b>	<b>Pantalla al conjunto</b>
	Material: CuSn (Cobre estañado) Sección: 0.22 mm <sup>2</sup> Composición: 7×0.2	Material: Cinta Al/PET+PET (Aluminio – Poliéster) Recubrimiento: 100 %	Material: Cinta textil Recubrimiento: 100 %
	<b>Cubierta Exterior</b>		
Material: PVC – NBR (Policloruro de Vinilo y un copolímero de acrilonitrila butadieno, excepcional resistencia al ozono). Espesor: 3.2 mm Diámetro: 22 mm Color: Negro			

## Datos Técnicos

## CABLE Y FIBRA ÓPTICA AUDIO MANGUERA ULTRAFLEX

### Características Eléctricas

Resistencia de Aislamiento	>1000 M $\Omega$ × Km
Impedancia	62 $\Omega$
Capacidad	82 pF/m
Velocidad de Propagación	66 %
Voltaje de Ensayo	1500 V

### Características Mecánicas

Peso Aprox.	687.92 Kg/Km
Radio Mínimo de curvatura	10 x $\emptyset$
Temperatura Nominal	-20/+70 °C

## Datos Técnicos

## CABLE Y FIBRA ÓPTICA AUDIO MANGUERA ULTRAFLEX

### Medio Ambiente

Contenido de Materiales Pesados

Directiva 2002/95/CE

### Normativa Aplicable

Material Conductor

UNE-EN 60228

Material Aislante

UNE-EN 50290



Web: [www.pinanson.com](http://www.pinanson.com)

@: [pinanson@pinanson.com](mailto:pinanson@pinanson.com)

PINANSON S.L

Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.

Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Mayo 2019

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.