


Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

FIBRA ÓPTICA TACTICAL EXTREME



1. Fibra Óptica ajustada (0.9 mm)
2. Elemento de fuerza. Aramida.
3. Cubierta interior.
4. Armadura dieléctrica.
5. Cubierta exterior

Descripción

Manguera de fibra Fibra Óptica de hasta **12 fibras** monomodo o multimodo.

Fibras protegidas mediante armadura dieléctrica, cubierta interna y cubierta exterior de Poliuretano, retardante de llama, **PUR-FR**.

Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

FIBRA ÓPTICA

TACTICAL EXTREME

Características

- Libre de halógenos
- Compacto
- Protegido contra humedad
- Resistente a rayos ultravioletas
- Resistente a aceites
- Resistente a roedores
- Retardante de llama
- Alta flexibilidad

Aplicaciones

Cableado de fibra óptica apropiado para eventos en exteriores, para Broadcast y Touring.

Características Eléctricas

Núm. de Fibras	2	4	6	8	12
Tipo de Fibra	Monomodo (G.657.a) / Multimodo (OM1, OM2, OM3, OM4)				
Elemento de fuerza	Aramida				
Cubierta Interna	PUR-FR Negro mate				
Armadura	Trenza de fibra de vidrio reforzada				
Cubierta exterior	PUR-FR Negro mate				
Peso (Kg/Km)	92	97	103	130	149
Diámetro exterior (mm)	9.0±0.3	9.3±0.3	9.5±0.3	10.7±0.3	11.5±0.3
Máx. tensión de carga funcionamiento / instalación (N)	600/1100		700/1250		800/1800
Máx. aplastamiento (N/10cm)	2000 (según norma IEC 60794-1-2 E3)				
Impacto (J)	5J (según norma IEC 60794-1-2 F1)				
Rango de Temperatura	-50°C / +85°C (según norma IEC 60794-1-2 F1)				
Min. Radio de Curvatura (mm)	5 x diámetro exterior (según norma IEC 60794-1-2 E11)				

Datos Técnicos

CABLE Y FIBRA ÓPTICA

FIBRA ÓPTICA

TACTICAL EXTREME

Normativa Aplicable

EN187000/IEC60794-1-2

Test térmico y mecánico

Código de colores

Rojo-Verde-Gris-Amarillo-Azul-Natural-Blanco-
Marrón-Violeta-Naranja-Rosa-Negro



Web: www.pinanson.com
@: pinanson@pinanson.com

PINANSON S.L
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

Revisión: Mayo 2017

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.