


## Datos Técnicos

## PATCH PANELS DVP MIDE-SIZE AISLADO



(\*) Ejemplo de patch panel con 32 conectores MID-SIZE

### Descripción

- 2 filas de hasta 32 conectores de vídeo MID-SIZE (*Mini-WECO*) de 75  $\Omega$ .
- Trasera con conexión BNC 75  $\Omega$ .
- Panel aislador termoplástico para mantener aislados los conectores del chasis.
- Pérdida de Retorno >10 dB @ 3.0 GHz
- Cumple con estándar SMPTE 424M y anteriores.
- Patch panel de aluminio extrusionado diseñado y fabricado por Pinanson.

## Aplicaciones

Instalaciones de vídeo profesional o unidades móviles en las que se trabaje con varias señales de vídeo SD/HD/3G-SDI.

## Datos Técnicos

## PATCH PANELS

### DVP MIDE-SIZE

### AISLADO

#### Características Eléctricas

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Impedancia         | 75 $\Omega$ |
| Pérdida de Retorno |             |
| 750 MHz            | >26 dB      |
| 2.4 GHz            | >20 dB      |
| 3.0 GHz            | >10 dB      |
| Aislamiento        |             |
| 1.5 GHz            | >35 dB      |
| 3.0 GHz            | >20 dB      |

#### Características Físicas

##### CONECTOR

|                  |  |
|------------------|--|
| Contacto Central | Bañado en Oro <sup>(*)</sup><br>(*) Resistente al deterioro debido al tiempo de uso. |
|------------------|--|

Contacto central para soldar y carcasa para crimpar.

##### PANEL

**Perfil** de Aluminio extrusionado.

Aleación 6063, Tratamiento T5.

Pintado: recubrimiento electrostático en polvo 100-150  $\mu$ . Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).

**Pantalla aislante (si se requiere dependiendo del conector)** entre el conector y panel a través de plancha de Polietileno (PE) de alta densidad de 10 mm.

**Etiqueta** de Polipropileno de 100  $\mu$  de color blanco.

**Varilla sujeta-cables** de 8 mm en acero F1 calibrado.

Pintado: recubrimiento electrostático en polvo 100-150  $\mu$ . Color estándar: negro mate texturado (consultar otros colores).

**Pantalla** de vinilo laminado personalizable (si se requiere).


## Datos Técnicos

## PATCH PANELS

DVP MIDE-SIZE

AISLADO

### DIMENSIONES



Web: [www.pinanson.com](http://www.pinanson.com)  
@: [pinanson@pinanson.com](mailto:pinanson@pinanson.com)

PINANSON S.L  
Avda. Constitución, 40. Mondéjar (Guadalajara). ESPAÑA.  
Teléfono: +34 949 385 444 · Fax: +34 949 385 643

**Revisión: Junio 2015**

Por los posibles cambios debido a las continuas mejoras en sus productos, Pinanson S.L. se reserva el derecho a cambiar los datos mostrados en el presente documento sin previo aviso. Los datos aquí expuestos corresponden a la fecha de revisión indicada.